

optibelt MARATHON 1

MARATHON 1 обладает отличным свойством: минимальным растяжением при нагрузке. Это дает ему вместе с малым допуском профиля высокие показатели плавности хода, что особенно важно при работе в генераторах, насосах или кондиционерных компрессорах. Вследствие высокой передачи мощности при отсутствии необходимости техобслуживания, постоянное применение Marathon 1 особенно экономично.

Преимущества:

- Длительный срок службы
- Высокий КПД
- Отсутствие в необходимости техобслуживания
- Плавный ход
- Минимальное растяжение


Optibelt MARATHON 1 был специально разработан для приводов вспомогательных агрегатов легковых и грузовых автомобилей.

Преимущества применения

- | | |
|--------------------------------------|--|
| Открытые боковые грани, фасонный зуб | ■ большая передача мощности, маленький диаметр шкивов |
| Основание с волокнами | ■ высокая износостойчивость, плавный ход, невосприимчив к проскальзыванию |
| Корд из полиэстера | ■ отличное свойство растяжимости, малорастяжим, не требует техобслуживания |



MARATHON 1



- 1 наружный слой
- 2 малорастяжимый корд из полиэстера
- 3 полихлоропреновая резиновая смесь, окружающая корд
- 4 полихлоропреновая резиновая смесь с поперечно расположенными волокнами

Профили:

AVX 10; AVX 13

Спецпрофили:

AVX 11; AVX 11,2; AVX 11,5; AVX 11,9

Размеры:

AVX 10	от 600 мм до 1625 мм
AVX 13	от 700 мм до 2500 мм
AVX 11	528 мм
AVX 11,2	от 785 мм до 866 мм
AVX 11,5	от 685 мм до 790 мм

Другие размеры по запросу